

RİNGİZOLASYON SARIM MAKİNASI

RINGISOLATION WINDING MACHINE

KTC-YSM

- Ebatlar: 700x500x1900 mm
- Ayarlanabilir sarım oranı
- Max. Göbek devir sayısı: 60 d/d
- Aşınmaya karşı dirençli, özel kaplama alüminyum göbek ve kasnaklar
- Aynı anda 4 bant sarım yapabilme
- Her çevrimde eşit frenleme ile sarım kalitesinin her noktada aynı olması
- Dokunmatik ekran
- Panel – Pedal sarım seçeneği
- Reoastalı (Hız Ayarlı) pedal
- Üst kapak emniyet sistemi

Ring İzolasyon sarım makinası 4 bant sarabilme özelliğiyle hassas hatve kontrolü ve bantları daha sıkı sarım imkanı sunmaktadır. İtici ve çekici servo motorlar yardımı ile hatve kontrolü sıfır hata ile yapılabilen bir sistem oluşturulmuştur. Her bant için ayrı bir frenleme sistemiyle sarımlarınızı istediğiniz sıklıkta sarabilen ve boşluk olayını tamamen ortadan kaldıran bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem operatöre zamandan tasarruf sağlayarak kaliteli sarımlar için olanak sağlamaktadır

- Dimensions: 700x500x1900 mm
- Adjustable winding ratio
- Max. Belly button count: 60 rpm
- Wear-resistant, specially coated aluminum cores and pulleys
- 4 band winding
- Equal braking in each cycle ensures that the winding quality is the same at all points
- Touch screen
- Panel - Pedal winding option
- Reostal pedal
- Top cover safety system

Ring isolation winding machine allows you to wound more tightly precision pitch control and band windings with the 4 bands windings feature.

With the help of servo motors, it is formed a system which pitch control is done with zero margin error.

With a separate braking system for each band, a systems has been designed that allows you to wound your windings in desired tightness and completely eliminates the space in windings. This system allows for high quality windings by saving.

